



ANKERMAKE M5

Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Volumen de impresión	235 x 235 x 250 mm
Resolución de Capa	0.1 - 0.3 mm
Velocidad Máxima	500 mm/s
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm
Temp. Máx. de Extrusor	260 °C

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 235 x 235 x 250 mm	Resolución de Capa 0.1 - 0.3 mm	Velocidad Máxima 500 mm/s	Tipo de Extrusor Directo
Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Temp. Máx. de Extruso... 260 °C	Temp. Máx. de Platafo... 100 °C	Materiales Compatibles ABS, PLA, TPU, wood,...
Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad USB-C, WiFi	Software Compatibles AnkerMake Slicer, Cu...	Formatos Compatibles STL, OBJ, AMF
Dimensiones del Produc... 502 x 438 x 470 mm	Peso del Producto 12.6 Kg	Tipo de pantalla Táctil de 4.3"	Consumo Eléctrico 350 W
Tipo de Impresora Cartesiana	Retomar Impresión Sí	Sensor de Filamento Sí	Tipo de Plataforma PEI Flexible
Sistema de Extrusión Único	Peso de la Caja 15.7 Kg	Dimensiones de la Caja \	Tecnología FDM