



KOBRA 2 PLUS



Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Volumen de impresión 320 x 320 x 400 mm

Resolución de Capa 0.05 - 0.3 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Temp. Máx. de Extrusor 260 °C

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
320 x 320 x 400 mm

Resolución de Capa
0.05 - 0.3 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Temp. Máx. de Extruso...
260 °C

Temp. Máx. de Platafo...
90 °C

Materiales Compatibles
PLA, ABS, PETG, TPU,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Puerto USB

Software Compatibles
Cura Slicer, Simplif...

Formatos Compatibles
STL, OBJ

Dimensiones del Produc...
605 x 564 x 630 mm

Peso del Producto
13 Kg

Tipo de pantalla
Táctil

Consumo Eléctrico
400 W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Opcional

Tipo de Plataforma
PEI Flexible

Sistema de Extrusión
Único

Tecnología
FDM