



## KOBRA S1 COMBO



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión	250 x 250 x 250 mm
Resolución de Capa	0.10-0.30 mm
Velocidad Máxima	600 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

### Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión <b>250 x 250 x 250 mm</b>	Resolución de Capa <b>0.10-0.30 mm</b>	Velocidad Máxima <b>600 mm/s</b>	Tecnología <b>FDM</b>
Tipo de Extrusor <b>Directo</b>	Diámetro de Boquilla <b>0.4 mm</b>	Firmware <b>N.A.</b>	Temp. Máx. de Extruso... <b>320 °C</b>
Temp. Máx. de Platafo... <b>120 °C</b>	Materiales Compatibles <b>PLA, ABS, ASA, PETG,...</b>	Diámetro de Filamento <b>1.75 mm</b>	Conectividad <b>USB, Wi-Fi, AC Cloud</b>
Software Compatibles <b>AnycubicSlicer, Cura</b>	Formatos Compatibles <b>STL, OBJ, 3MF, AMF</b>	Dimensiones del Produc... <b>400 x 410 x 490 mm</b>	Peso del Producto <b>25 kg</b>
Tipo de pantalla <b>Táctil de 4,3 pulga...</b>	Consumo Eléctrico <b>N.A.</b>	Tipo de Impresora <b>Core XY</b>	Retomar Impresión <b>Sí</b>
Sensor de Filamento <b>Sí</b>	Tipo de Plataforma <b>Magnética PEI</b>	Sistema de Extrusión <b>Único</b>	Dimensiones de la Caja <b>490 x 484 x 593 mm</b>