

CENTAURI



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión	256 x 256 x 256 mm
Resolución de Capa	0.10-0.40 mm
Velocidad Máxima	500 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 256 x 256 x 256 mm	Resolución de Capa 0.10-0.40 mm	Velocidad Máxima 500 mm/s	Tecnología FDM
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Firmware N.A.	Temp. Máx. de Extruso... 320 °C
Temp. Máx. de Platafo... 100 °C	Materiales Compatibles PLA, PETG, TPU, ABS,...	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad USB, Wi-Fi
Software Compatibles ELEGOO Slicer, Orca,...	Formatos Compatibles STL, OBJ, 3MF	Dimensiones del Produc... 398 x 404 x 490 mm	Peso del Producto 14 kg
Tipo de pantalla Táctil 4.3"	Consumo Eléctrico 1100W	Tipo de Impresora CoreXY	Retomar Impresión Sí
Sensor de Filamento Sí	Tipo de Plataforma PEI	Sistema de Extrusión N.A.	Dimensiones de la Caja N.A.