



S1 PRO



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión	320 x 320 x 430 mm
Resolución de Capa	0.10-0.30 mm
Velocidad Máxima	1200 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 320 x 320 x 430 mm	Resolución de Capa 0.10-0.30 mm	Velocidad Máxima 1200 mm/s	Tecnología FDM
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Firmware N.A.	Temp. Máx. de Extruso... 350 °C
Temp. Máx. de Platafo... 120 °C	Materiales Compatibles PLA, PETG, TPU, PPS	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad USB
Software Compatibles Flsun Slicer	Formatos Compatibles STL, OBJ, AMF	Dimensiones del Produc... 550 x 595 x 1030 mm	Peso del Producto 41 kg
Tipo de pantalla Táctil 7"	Consumo Eléctrico N.A.	Tipo de Impresora Delta	Retomar Impresión Sí
Sensor de Filamento Sí	Tipo de Plataforma PEI flexible	Sistema de Extrusión Único	Dimensiones de la Caja N.A.