



S1



Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Tecnología	FDM
Volumen de impresión	320 x 320 x 430 mm
Resolución de Capa	0.1 - 0.3 mm
Velocidad Máxima	1200 mm/s
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

COMPRAR POR WHATSAPP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología FDM	Volumen de impresión 320 x 320 x 430 mm	Resolución de Capa 0.1 - 0.3 mm	Velocidad Máxima 1200 mm/s
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Temp. Máx. de Extruso... 350 °C	Temp. Máx. de Platafo... 120 °C
Materiales Compatibles PLA, ABS, PETG, TPU,...	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad Puerto USB, Tarjeta ...	Software Compatibles Flsun Slicer, Cura S...
Formatos Compatibles STL, OBJ, AMF	Dimensiones del Produc... 550 x 595 x 1030 mm	Peso del Producto 39 Kg	Tipo de pantalla Táctil
Consumo Eléctrico 1300 W	Tipo de Impresora Delta	Retomar Impresión Sí	Sensor de Filamento Sí
Tipo de Plataforma PEI flexible	Sistema de Extrusión Único	Peso de la Caja 46 Kg	