



KP5L



Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

| | |
|----------------------|--------------------|
| Tecnología | FDM |
| Volumen de impresión | 300 x 300 x 330 mm |
| Resolución de Capa | 0.1 - 0.3 mm |
| Velocidad Máxima | 150 mm/s |
| Tipo de Extrusor | Directo |
| Diámetro de Boquilla | 0.4 mm |

COMPRAR POR WHATSAPP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tecnología FDM | Volumen de impresión 300 x 300 x 330 mm | Resolución de Capa 0.1 - 0.3 mm | Velocidad Máxima 150 mm/s |
| Tipo de Extrusor Directo | Diámetro de Boquilla 0.4 mm | Temp. Máx. de Extruso... 245 °C | Temp. Máx. de Platafo... 100 °C |
| Materiales Compatibles PLA, ABS, ASA, TPU, ... | Diámetro de Filamento 1.75 mm | Conectividad Puerto USB, tarjeta ... | Software Compatibles Cura Slicer, Simplif... |
| Formatos Compatibles STL, OBJ, AMF | Tipo de pantalla Táctil | Consumo Eléctrico 300 ... | Tipo de Impresora Cartesiana |
| Retomar Impresión Sí | Sensor de Filamento Sí | Tipo de Plataforma Vidrio no removible | |