



ORIGINAL CORE ONE KIT



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión	250 x 220 x 270 mm
Resolución de Capa	0.05-0.30 mm
Velocidad Máxima	200 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión 250 x 220 x 270 mm	Resolución de Capa 0.05-0.30 mm	Velocidad Máxima 200 mm/s	Tecnología FDM
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Firmware N.A.	Temp. Máx. de Extruso... 290 °C
Temp. Máx. de Platafo... 120 °C	Materiales Compatibles PLA, PETG, Flex, PVA	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad USB, Prusa Connect
Software Compatibles PrusaSlicer	Formatos Compatibles STL, 3MF, OBJ, G-co...	Dimensiones del Produc... 415 x 444 x 555 mm	Peso del Producto 22,5 kg
Tipo de pantalla Táctil 3,5"	Consumo Eléctrico 240W	Tipo de Impresora CoreXY	Retomar Impresión N.A.
Sensor de Filamento Sí	Tipo de Plataforma PEI	Sistema de Extrusión N.A.	Dimensiones de la Caja N.A.